



D -38 ADITIVO PARA RADIADORES

CARACTERÍSTICAS

D-38 Es un aditivo para el tratamiento del agua del radiador formulado con anticorrosivos, preventores de incrustación, lubricantes, anticavitantes para proteger la bomba del agua de refrigeración y demás insumos que permiten que los equipos refrigerados trabajen más frescos. No requiere anticongelantes y se formula para trabajar con cualquier dureza del agua y se puede formular con soluciones exclusivas de glicoles o acuosas.

USOS:

- Para todo tipo de sistema de refrigeración automotriz.
- Para plantas de energía estacionarias.
- Equipos de construcción, agrícolas y dragas.
- Sistemas cerrados de refrigeración.

INSTRUCCIONES:

- Para lavado de radiadores use D-36 en la proporción 1:20 recircule por 10 minutos, drene y lave con agua fresca.
- Cuando cambie el aditivo lave totalmente con agua fresca.
- Aplique un litro por cada 25 litros de agua del radiador.
- Adicione 0.5 litros por cada 10000 km o 125 h de operación

GUÍA DE SEGURIDAD:

- Deje enfriar el sistema para dosificaciones de aditivo o para compensación de nivel.
- En caso de ingestión tome leche y consulte con el médico.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

APARIENCIA	Líquido transparente
COLOR	Verde fluorescente
pH (100%)	8.5 – 9.5
DENSIDAD	1.004 -1.008 g/ml
EMPAQUE	Plástico de 1, 20, 60 y 208 l.

**MAYOR INFORMACION COMUNIQUESE CON NOSOTROS
(0727) 305773 – 3007800440 – 3005617299
PASTO (COLOMBIA)**