



**D - 39  
INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SISTEMAS CERRADOS**

**CARACTERÍSTICAS:**

**D-39** Es un preventor de la corrosión para los sistemas cerrados de refrigeración donde las condiciones de operación obligan a adicionar un aditivo que limite el ataque corrosivo de las impurezas del agua, permitiendo el flujo constante y libre de obstrucciones tan frecuentes en sistemas cerrados.

**USOS**

- Estaciones de servicio
- Talleres de mantenimiento de vehículos.
- Plantas estacionarias eléctricas.
- Centrales eléctricas.
- Equipos agrícolas, de construcción y dragas.

**INSTRUCCIONES**

Aplique un litro de producto por cada 25 litros de agua en recirculación cuidando de adicionar una dosis de compensación dependiendo de las pérdidas que pueda tener el sistema. Cuando requiera compensar agua procure adicionarla en la proporción antes mencionada.

**GUÍA DE SEGURIDAD**

- No ingerir.
- Usar la ropa de trabajo adecuada.
- Evite el contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**ESPECIFICACIONES FÍSICOQUÍMICAS**

APARIENCIA	Líquido transparente
OLOR	Inoloro.
COLOR	Verde fluorescente
EMPAQUE	Plásticos de 20, 60 y 208 l.